

# SR-B-familie

Multifunctionele en ergonomische TIG-lastoortsen



SR-B-toortsen zijn toegewijd aan kwaliteit. De toortsen zijn ontworpen voor gemak en veelzijdigheid. Kies tussen luchtgekoeld of watergekoeld, met of zonder gasklep en met optionele, flexibele kop voor uw individuele toepassing.

- Gasgekoelde toortsen altijd gemeten met 60% inschakelduur. Watergekoeld met 100% inschakelduur.
- Ergonomisch gevormd handvat met tuimelschakelaar.
- Kabelverbinding met draaibare kabelsteun op het handvat.

Ga voor meer informatie naar [esab.com](http://esab.com).

## Sector

- Luchtvaart
- Auto-industrie
- Eten en drinken
- Lichte productie
- Marine en offshore
- Petrochemie
- Pijpleidingen
- Staalindustrie
- Tank- en scheepsfabricage



De toortsen zijn ook verkrijgbaar met een up/down-functie voor ESAB CAN-busgestuurde machines. (vereist aparte adapter – zie gegevensblad voor individuele machines).

# SR-B-familie

Specificaties								
	SR-B 9	SR-B 17	SR-B 18	SR-B 20	SR-B 21	SR-B 26	SR-B 26 HD	SR-B 400
Lasvermogen (10 min)	60% 80 A AC 110 A DC	60% 100 A AC 140 A DC	100% 225 A AC 320 A DC	100% 160 A AC 220 A DC	100% 240 A AC 340 A DC	60% 140 A AC 200 A DC	60% 160 A AC 230 A DC	100% 315 A AC 450 A DC
Elektrode Ø	0,5 - 1,6 mm	0,5 - 2,4 mm	0,5 - 4,0 mm	0,5 - 3,2 mm	0,5 - 3,2 mm	0,5 - 4,0 mm	0,5 - 4,0 mm	1,0 - 4,8 mm
Kabellengte	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m
Koelen	Lucht	Lucht	Water	Water	Water	Lucht	Lucht	Water

Bestelinformatie							
Toorts	Koelen	OKC 25		OKC 50, 2-pins Amphenol-stekker			
		4 m	8 m	4 m	8 m	12 m	16 m
SR-B 9	Gas			0700025500	0700025501		
SR-B 9-R				0700025559			
SR-B 9FX	Gas			0700025506	0700025507		
SR-B 9FX-R	Gas				0700025562		
SR-B 9V	Gas	0700025504	0700025505				
SR-B 17	Gas			0700025508	0700025509	0700025510	0700025511
SR-B 17-R	Gas			0700025563	0700025564		
SR-B 17FX	Gas			0700025516	0700025517		
SR-B 17V	Gas	0700025512	0700025513	0700025514	0700025515		
SR-B 26	Gas			0700025518	0700025519	0700025520	0700025521
SR-B 26-R	Gas			0700025567	0700025568		
SR-B 26FX	Gas			0700025524	0700025525		
SR-B 26FX-R	Gas			0700025569	0700025570		
SR-B 26HD	Gas			0700025526	0700025527		
SR-B 26V	Gas			0700025522	0700025523		
SR-B 26V HD	Gas			0700025530	0700025531		
SR-B 26V FX HD	Gas			0700025532	0700025533		
SR-B 18	Water			0700025550	0700025551		
SR-B 18FX	Water			0700025554	0700025555		
SR-B 20	Water			0700025534	0700025535		
SR-B 20FX	Water			0700025536	0700025537		
SR-B 21	Water			0700025544	0700025545	0700025546	0700025547
SR-B 21FX	Water			0700025548	0700025549		0700025558
SR-B 400	Water			0700025538	0700025539		
SR-B 400 R	Water			0700025575	0700025576		

FX = flexibele kop, V = klep, HD = zware toepassingen, R = op afstand

Zie het afzonderlijke gegevensblad ([XA002066\\*](#)) voor een volledige lijst met slijtageonderdelen.



ESAB/esab.com

